



PC6 15N UPS Line Interactive

650 - 2000 VA monofase



- + CONTROLLO A MICROPROCESSORE
- + STABILIZZATORE DI TENSIONE AVR
- + AUTO RESTART A RIENTRO ALIMENTAZIONE PRIMARIA
- + ONDA SINUSOIDALE SIMULATA
- + RICARICA VELOCE DELLE BATTERIE
- + FUNZIONE COLD START
- + PORTE DI COMUNICAZIONE USB E RS-232 (OPZIONALE)

MODELLO	PC615N-650	PC615N-850	PC615N-1000	PC615N-1500	PC615N-2000
	INPUT				
Potenza nominale	650VA / 360 W	850VA / 480W	1000VA / 600W	1500VA / 900W	2000VA /1200W
Tensione nominale	220/230/240 VAC o 110/120 VAC*				
Tolleranza di tensione	162-290 VAC / 81-145 VAC*				
Range di frequenza	60/50 Hz (auto regolazione) (± 5Hz)				
	OUTPUT				
Regolazione di tensione (Modalità batteria)	±10%				
Range di frequenza (Modalità batteria)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz				
Tempi di trasferimento	Tipico 2-6 ms				
Forma d'onda (Modalità batteria)	Onda Sinusoidale Simulata				
	BATTERIE				
Tipologia	12 V / 7AH	12 V / 9 AH	12 V / 7 AH	12 V / 8 AH	12 V / 9 AH
Numero di batterie	1	1	2	2	2
Autonomia (50% del carico nominale)	5 minuti	3 minuti	6 minuti 30 secondi	6 minuti 30 secondi	5 minuti
Tempo di ricarica	8 ore per ripristino del 90% della capacità				
	INDICATORI				
Modalità AC	LED Verde		LED verdi indicano la percentuale di carico		
Modalità batteria	LED Lampeggiante Giallo		LED verdi indicano la capacità batteria residua		
Fault	N/A		LED rosso	LED rosso	
	PROTEZIONI				
Tipologia protezione	Sovraccarico, scarica lenta e sovraccarica batterie				
	ALLARME				
Modalità batteria	Suono ogni 10 secondi				
Batteria scarica	Suono ogni secondo				
Sovraccarico	Suono ogni 0,5 secondi				
Batteria da sostituire	Suono ogni 2 secondi				
Fault	Suono continuo				
	CARATTERISTICHE FISICHE				
Tipologia prese di uscita	IEC o Schuko*				
Dimensioni, P x L x H (mm)	275 x 100 x 140		350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Peso Netto (kg)	4,4	4,8	8,9	8,7	9,8
	AMBIENTE OPERATIVO				
Tasso di umidità	Umidità Relativa 0-90% a 0 - 40 °C (senza condensazione)				
Rumorosità	Inferiore a 40 dB a 1m				
	COMUNICAZIONI				
Intefaccia	USB / RS-232*				
Sistemi operativi supportati	Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7 e successivi, Linux, Unix and Mac.				

* su richiesta

Nota: le specifiche di prodotto possono subire variazioni senza preavviso


www.gtec-power.eu


G-Tec Europe srl
 Strada Marosticana, 81/13
 36031 Povolara (VI), Italia
 Tel. +39 0444.361321 - Fax +39 0444.365191
info@gtec-power.eu

G-Tec France